

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: *EN 998-2:2010 /  
Harkkolaasti M100/500  
Harkkolaasti M100/500 talvi*

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
*Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus*

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
*Kevytsoraharkkojen muuraus*

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
*Fescon Oy, Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää*

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:  
*2+*

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:  
*Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, Nro. 0416, suoritti tuotantolaitoksen ja tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon laadunvalvonnan jatkuvan seurannan vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon vaatimustenmukaisuustodistuksen nro. 0416-CPD-6619-01.*

9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuus                                     | Suoritustaso  | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---|---|-------------------------------------|
| Puristuslujuus                                      | <i>M 10</i>   | <i>EN 998-2:2010</i>                |
| Leikkaustartuntalujuuden ominaisarvo                | <i>&gt; 0,16 N/mm<sup>2</sup></i>                     |                                     |
| Kloridipitoisuus                                    | <i>alle 0,1 % Cl</i>                                  |                                     |
| Palokäyttäytyminen                                  | <i>A1</i>   |                                     |
| Vedenimeytyminen                                    | <i>0,10 kg/(m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup>)</i>      |                                     |
| Vesihöyryn läpäisevyys                              | <i>μ 15/35<br/>(taulukkoarvo)</i>                     |                                     |
| Lämmönjohtavuus                                     | <i>NPD</i>  |                                     |
| Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys-sulatusrasitukselle) | <i>Täyttää SFS-käsikirjan 176 osan V vaatimuksen.</i> |                                     |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:



*Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,  
24.6.2013 Hyvinkää*

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: *EN 998-2:2010 /  
Harkkolaasti M100/500  
Harkkolaasti M100/500 talvi*

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
*Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus*

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
*Kevytsoraharkkojen muuraus*

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
*Fescon Oy, Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää*

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:  
*2+*

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

*Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, Nro. 0416, suoritti tuotantolaitoksen ja tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon laadunvalvonnan jatkuvan seurannan vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon vaatimustenmukaisuustodistuksen nro. 0416-CPD-7387-01.*

9. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuus                                     | Suoritustaso                                   | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---|--|-------------------------------------|
| Puristuslujuus                                      | M 10   | EN 998-2:2010                       |
| Leikkaustartuntalujuuden ominaisarvo                | > 0,16 N/mm <sup>2</sup>                       |                                     |
| Kloridipitoisuus                                    | alle 0,1 % Cl                                  |                                     |
| Palokäyttäytyminen                                  | A1   |                                     |
| Vedenimeytyminen                                    | 0,10 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )  |                                     |
| Vesihöyryn läpäisevyys                              | μ 15/35<br>(taulukkoarvo)                      |                                     |
| Lämmönjohtavuus                                     | NPD  |                                     |
| Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys-sulatusrasitukselle) | Täyttää SFS-käsikirjan 176 osan V vaatimuksen. |                                     |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Kai Saastamoinen, myyntipäällikkö,  
24.6.2013 Haukipudas